



85 Heart Lake Road South
Brampton, Ontario, Canada L6W 3K2
Phone: 905-457-3900 • Fax: 905-457-2313

CORPORATION D'ÉQUIPEMENT BLUE GIANT

SYSTÈME DE RETENUE DE VÉHICULE

MODÈLE ML-10 – MÉCANIQUE

SPÉCIFICATIONS:

Système de retenue de véhicule modèle ML-10 tel que fabriqué par BLUE GIANT.

TYPE:

Conception sans impact avec commande manuelle.

FONCTIONNEMENT:

Portée de service verticale: De 11" à 29" (279 à 737mm) au-dessus du niveau de sol.

Portée de service horizontale: De 0" à 13" (0 à 330mm) au-delà du front du quai.

Système de montage: Six boulons d'ancrage 5/8" dia. x 6" L (16 x 152mm) pour montage sur le front du quai. Le transfert de l'effort de traction au sol améliore la force de retenue en égalisant les efforts d'ancrage. La barre ICC de la remorque qui recule n'impacte pas le corps du système de retenue.

OPÉRATION:

Système d'opération: Le préposé déploie et libère le bras de retenue manuellement avec une tige de commande fournie avec l'unité.

Système de communication standard: Panneau d'avertissement extérieur pour le chauffeur.

Système de communication optionnel: Panneaux d'avertissement pour le chauffeur en image direct et inverse. Poste de commande NEMA12 (résistant à l'huile et aux poussières) incluant voyants lumineux rouge et vert et interrupteur à bascule «ON» (marche), «OFF» (arrêt), et «FLASHER» (clignoter). Dimensions hors-tout du poste de commande 8" l x 10" H x 5½" p (203 x 254 x 140mm). Feux de circulation DEL: Boîtier monobloc jaune en polypropylène moulé avec visières de protection. Lentilles ¼" de diamètre (107mm) rouge et vert. Grandeur hors-out 6¾" l x 11¾" L x 3¼" p (161 x 289 x 95mm).

CAPACITÉ NOMINALE:

Procédus de soudage conforme aux normes A.W.S.D1.1 98. Force de retenue de 30,000 lbs. (13,600kg) et force d'ancrage de 75,000 lbs. (34,090kg).

CONSTRUCTION ET FINITION:

Caisson en acier de charpente soudé. Bras de retenue fabriqué avec de l'acier solide 1" d'épaisseur (25mm). Caisson zingué pour résister à la corrosion et pour réduire le besoin d'entretien; axe d'articulation principale en acier inoxydable.

GARANTIE:

Garanties sujettes aux limitations standard de responsabilité. Veuillez consulter les garanties de Blue Giant au <http://www.BlueGiant.com> pour tous les détails sur les garanties et l'enregistrement des produits.

ACCESSOIRES OPTIONNELLES:

Système de feux de communication automatiques avec panneaux d'avertissement pour le chauffeur

Système de feux de communication manuels avec panneaux d'avertissement pour le chauffeur

Plaques de rallonge pour convenir aux fosses de niveleurs allongées et niveleurs Montés-sur-Rive