

JOINT DE QUAI À ACCÈS COMPLET BGDSFA

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Conçu pour s'adapter à des ouvertures de porte de 10 pi x 10 pi, le BGDSFA constitue une solution idéale lorsqu'un accès complet à la remorque est nécessaire. Les remorques entrantes reculent en toute sécurité sur les patins verticaux, formant un joint étanche contre les côtés. Le rideau à tête fendue à boucles et crochets est relevé et abaissé afin de maintenir une barrière économe en énergie sans entraver l'accès à l'intérieur de la remorque.

Les unités standard scellent les remorques de 12 à 13,5 pieds de hauteur sur un quai standard de 4 pieds de hauteur.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD :

- Projection de 16 pouces
- Tissu de base en vinyle Hi-Tear de 22 oz
- Rideau de tête réglable à boucles et crochets, mesurant 28,8 cm (11,3 po) de largeur x 40,6 cm (16 po) de projection, plus un rideau de 76,2 cm (30 po) de hauteur.
- Bande de guidage jaune haute visibilité de 24 pouces
- Conception enveloppante imperméable avec pare-vapeur
- Événements de drainage de la condensation
- 99 % de mousse à mémoire de forme
- Rabats de protection de 6 pouces pour absorber l'abrasion supplémentaire dans les zones à forte usure.
- Matériel de montage galvanisé

Pour une valeur et des performances optimales, le BGDSFA peut être fabriqué à partir de nos tissus haut de gamme résistants (veuillez consulter le tableau pour connaître les matériaux, les poids et les couleurs disponibles).

LES OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES COMPRENNENT :

- Rideau latéral en PVC
- Ailettes/plis d'usure de 4, 8 ou de 16 po pour répondre aux exigences du site



JOINT DE QUAI À ACCÈS COMPLET BGDSFA

SÉLECTION DE TISSUS ET DE COULEURS :

| | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| Vinyle haute résistance 22 oz | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Vinyle haute résistance 40 oz | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Vinyle haute résistance 50 oz | ■ | | | |
| Hypalon haute performance 16 oz | ■ | | | |
| Hypalon haute performance 40 oz | ■ | | | |

| N° | DESCRIPTION |
|----|---|
| 1 | Rideau à tête réglable – Fermeture auto-agrippante fendue |
| 2 | Embout |
| 3 | Support de rideau pour tube carré † |
| 4 | L-Pad – Coussin latéral |
| 5 | Panneau arrière en bois – séché au four † |
| 6 | Panneau de montage 2 po x 4 po† |
| 7 | Support plat |
| 8 | Bande de guidage jaune de 4 po x 24 po |
| 9 | Support angulaire |
| 10 | Rabats anti-usure / plis* |
| 11 | Poulies |
| 12 | Taquet d'amarrage en aluminium de 6 pouces |
| 13 | Cordon de rétraction de rideau |
| 14 | L-Pad – Coussin pour le visage |
| 15 | Crochet et boucle pour rideau |
| 16 | Coussin en mousse lesté |
| 17 | Renforts |

*Certains articles présentés peuvent être facultatifs.
† Non représenté sur le dessin

BLUE GIANT
BLUE GIANT EQUIPMENT CORPORATION

Entreprise 410 Blvd Admiral
Mississauga (Ontario) L5T 2N6
t 905.457.3900 f 905.457.2313

États-Unis 6350 Burnt Poplar Road
Greensboro, NC 27409
www.BlueGiant.com

SS-BGDSFA-092414

Blue Giant propose une gamme complète de niveleurs de quai, d'équipements de sécurité de quai, de joints et d'abris, d'accessoires, d'équipements ergonomiques et à ciseaux et de chariots industriels. Parallèlement à notre programme d'amélioration continue des produits, les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Veuillez contacter Blue Giant pour les dernières informations. Certaines fonctionnalités illustrées peuvent être facultatives dans certaines zones du marché.